

Gazpromneft Cutoil 50 EP

Gazpromneft Cutoil 50 EP – масляная смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для обработки высокопрочных и нержавеющей сталей и титана.

Рекомендована для средне- и высоконагруженных операций общей металлообработки: развертывания, протягивания, глубокого сверления, зубонарезания и штампования.

Содержит соединения серы в качестве противозадирного агента.

Не рекомендуется для обработки меди и медных сплавов.

Преимущества

- При соблюдении правил производственной гигиены не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека
- Не содержит соединений хлора
- Не содержит тяжелых металлов
- Продукт отлично подходит для экстремальных нагрузок
- Отличные смазывающие свойства обеспечивают высокий ресурс режущего инструмента
- Характеризуется низкой степенью образования масляного тумана

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Cutoil 50 EP
Внешний вид	визуально	Однородная желтая жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	51.27
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900	892
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	200
Температура застывания, °C,	ГОСТ 20287	Минус 23
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	4900
Диаметр пятна износа, 392 Н, мм	ГОСТ 9490	0.48

Хранить при температуре от +5°C до +35°C в закрытой ёмкости, избегать попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

