

Gazpromneft Cutoil 20

Gazpromneft Cutoil 20 – масляная смазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для обработки разнородных металлов: стали, нержавеющей стали, алюминия, меди и медных сплавов.

Рекомендуется для операций общей металлообработки средней тяжести: пиления, точения, резания, сверления, фрезерования.

Преимущества

- При соблюдении правил производственной гигиены не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека
- Продукт подходит для обработки большинства металлов и сплавов
- Отличные смазывающие свойства обеспечивают высокий ресурс режущего инструмента
- Не содержит соединений хлора
- Характеризуется низкой степенью образования масляного тумана

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод испытания	Gazpromneft Cutoil 20
Внешний вид	визуально	Однородная желтая жидкость
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	18
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900	850
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C	ГОСТ 6356	182
Температура застывания, °C,	ГОСТ 20287 метод Б	Минус 15

Хранить при температуре от +5°C до +35°C в закрытой ёмкости, избегать попадания солнечных лучей и воды.

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

